

WALLSTYL®

Název výrobku:

WALLSTYL® stropní, podlahové, soklové lišty

Vlastnosti materiálu: bílý extrudovaný polystyrén o vysoké hustotě, jemný bez pórů. Homogenní pěna. Matný bílý akrylový základ. Vodě odolný materiál, 100% recyklovatelný.

Hustota materiálu:

Podlahové lišty: cca 375 kg/m³.

Lišty na stěnu: cca 300 kg/m³.

Stropní lišty: cca 220 kg/m³.

Povrch: velmi hladký povrch se začistěnými konci.

Povrch určený k aplikaci lepidla: sešikmený a frézovaný povrch pro snadnější montáž a lepší přilnavost lepidla.

Rozměry: délka lišt: ±2 m.

Tvrdost povrchu: ≈ 30 Shore – stropní lišty, ≈ 45 Shore – soklové lišty, ≈ 50 Shore – podlahové lišty A DIN 53505/ISO 868.

Tepelná odolnost: max. +70°C.

Požární třída: E EN 13501-1:2010-01

Absorpce vody: ≈ 36%/objem c. Lišty vhodné do koupelen, SPA.

Zpracování odpadu: lišta může být recyklována v souladu s místními úředními předpisy.

APLIKACE

Montážní a skladovací podmínky:

Pro zajištění nejlepšího výsledku musí být produkt upevněn a skladován dle podmínek, které vyžaduje konečné užití. Nedoporučuje se montáž na mokrou nebo vlhkou plochu a následné vysoušení, např. horkovzdušnou pistolí.

Podklad:

Vhodné podklady: omítnuté nebo tapetované povrchy v interiéru, povrchově upravená omítka. Podklady musí být čisté, suché, bez prachu, odmaštěné a rovné; v případě potřeby je třeba je zdrsnit. Jako podklady nejsou vhodné omítky, finální omítky, nátěry s omítkovým vzhledem a barvy na bázi vápna, jílů a kaseinu, ani žádné druhy vosků. Je třeba vyloučit pokládku na vlhký podklad, za podmínek nuceného sušení nebo při mimořádně vysokých teplotách.

SOYKA STYLE si vyhrazuje právo aktualizovat produktovou řadu nebo její technické vlastnosti dle nejnovější technologie kdykoliv a bez předchozího oznámení. Všechny uváděné informace odpovídají našim nejlepším poznatkům. Pokud máte jakékoliv dotazy k technickým detailům, kontaktujte prosím informační službu firmy NMC. Jakákoliv dílčí reprodukce nebo přetisk vyžadují náš výslovný souhlas. Odpovědný vydavatel: NMC s.a, Gert-Noel-Strasse, B-4731-Eynatten. V ČR kontakt: +420 777 331 700



Skladování:

Požadovaná teplota skladování + 10 ° C <+ 25 ° C. Relativní vlhkost 45% až 65%. Chránit před sluncem a vlhkostí.

Příslušenství:

NMC-PS pila a NMC VARIO nebo VARIO PLUS mitre-box.

Lepidla a spoje:

Naneste větší vrstvu lepidla ADEFIX® na lištu buď pistolí, nebo špachtlí. Poté umístěte dekorativní prvek na příslušný podklad a přitlačte. Otřete zbytek lepidla špachtlí nebo navlhčenou houbičkou (viz instalační pokyny). Pokud je potřeba, tak prvek podepřete. Šířka spojů: mezi jednotlivými profily cca 2-3mm. Teplota při aplikaci: +5°C až +35°C. Prvky čistěte pouze čistou vodou.

Vlastnosti povrchu lišty:

WALLSTYL® lišty můžete bez problému přetříť jinou barvou bez rozpouštědel, nebo vodou ředitelnými barvami. Lišty čistěte pouze čistou vodou.

Doporučené lepidlo ADEFIX® 310 ml na lepení lišt a tmelení.

ADEFIX® PLUS 290 ml se doporučuje pro lepení spojů, protože je po zaschnutí pružné, nebo při lepení velkých lišt, protože má silnou přilnavost.

U lišt s menším rozměrem - výška profilu do 100 mm: doporučujeme na lepení použít ADEFIX 310 ml.

U lišt s větším rozměrem - výška profilu nad 100 mm: doporučujeme na lepení použít lepidlo Adefix® PLUS 290 ml je silnější.



Zvláštní pokyny

Nařízení týkající se toxických látek:

WALLSTYL® polystyrénové výrobky se neřadí mezi velmi toxické ani mezi toxické, ale dle předpisu se řadí mezi nebezpečné látky.

SOYKA STYLE si vyhrazuje právo aktualizovat produktovou řadu nebo její technické vlastnosti dle nejnovější technologie kdykoliv a bez předchozího oznámení. Všechny uváděné informace odpovídají našim nejlepším poznatkům. Pokud máte jakékoliv dotazy k technickým detailům, kontaktujte prosím informační službu firmy NMC. Jakákoliv dílčí reprodukce nebo přetisk vyžadují náš výslovný souhlas. Odpovědný vydavatel: NMC s.a, Gert-Noel-Strasse, B-4731-Eynatten. V ČR kontakt: +420 777 331 700



Důležité poznámky:

Tyto prvky mají výhradně dekorativní funkci a nemají žádnou konstrukční funkci; nejsou navrženy tak, aby odolávaly zatížení, a měly by být odděleny pružnými spárami od prvků, u nichž lze očekávat přenos napětí nebo pohyb. Fyzikální vlastnosti výrobků a podkladových ploch způsobují odlišné přirozené koeficienty roztažnosti, což vede k tomu, že se spára a lepidlo posouvají, takže spára může být viditelná. Tato skutečnost nepředstavuje důvod k reklamaci. Je třeba s výrobky zacházet opatrně. Nadměrný tlak může výrobek poškodit nebo způsobit jeho prasknutí, což může vést k vymrštění úlomků. Rozměry našich výrobků podléhají výrobním tolerancím $\pm 5\%$ na výšku a šířku, ± 5 mm na délku

**Příslušenství je na e shopu v sekci „příslušenství a lepidla“
Pilky, řezačky na lišty, lepidla, klipy na led osvětlení.**

SOYKA STYLE si vyhrazuje právo aktualizovat produktovou řadu nebo její technické vlastnosti dle nejnovější technologie kdykoliv a bez předchozího oznámení. Všechny uváděné informace odpovídají našim nejlepším poznatkům. Pokud máte jakékoliv dotazy k technickým detailům, kontaktujte prosím informační službu firmy NMC. Jakákoliv dílčí reprodukce nebo přetisk vyžadují náš výslovný souhlas. Odpovědný vydavatel: NMC s.a, Gert-Noel-Strasse, B-4731-Eynatten. V ČR kontakt: +420 777 331 700

